

Назначение

Емкости универсальны: из полиэтилена объемом от 50л до 10 000л (бочки, баки, тара для пищевых, непивших, химических продуктов и жидкостей) применяются для хранения и транспортировки пищевых продуктов (кроме емкостей серии R), питьевой воды (кроме емкостей серии R), жидких, вязких, порошкообразных, гранулированных, химических и спиртосодержащих продуктов, различных масел и дизельного топлива, а также прочих агрессивных сред.

Данные емкости могут использоваться для подключения к системам водоснабжения в индивидуальном и производственных помещениях.

Емкости серии R имеют физические свойства, отличные от нерециклинговых емкостей, поэтому их нельзя использовать в производственных циклах.

Емкости, за исключением емкостей серии КАС, содержащие в наименовании словосочетание «... усиленная до <числовое значение>...», предназначены для хранения жидкостей и веществ с плотностью, не превышающей указанное значение и входящих в таблицу химической стойкости со значением «R» (стойкий).

Емкости серии КАС предназначены для хранения жидкостей и веществ с плотностью до 1,5 г/см³ (1500 кг/м³) и входящих в таблицу химической стойкости со значением «R» (стойкий).

Техническое описание

Емкости изготавливаются из пищевого химически стойкого полиэтилена низкой плотности высокомолекулярного сертифицированного типа, соответствия с ТУ 2290-001-80536468-15 и соответствуют требованиям сертификатов к требованиям, действующим на территории РФ. Материал баков устойчив к ультрафиолетовому воздействию, не горюч, не изменяет физических, химических и вкусовых (кроме емкостей серии R) свойств хранящихся жидкостей. Черный пигмент емкостей серии R может незначительно окрашивать предметы и вещества при механическом контакте. Емкости серии R могут иметь незначительный специфический запах, который выветривается в процессе эксплуатации.

Емкости серии R могут иметь разводы и вкрапления пластика цвета, отличного от черного, что не влияет на эксплуатационные свойства емкости и не является браком.

Емкости имеют заливные горловины, закрываемые крышками с дыхательными клапанами, либо откидными крышками (в зависимости от выбранной комплектации). Диаметр крышки позволяет производить обслуживание емкостей внутри.

Основные характеристики емкостей приведены в таблице ниже.

Технология ротационного формирования позволяет изготавливать баки без швов, без внутренних напряжений, что значительно повышает надежность, прочность и долговечность изделий.

По желанию заказчика емкость может быть подготовлена для установки отводов, патрубков, штуцеров, манжет.

Емкости в обрешетках изготовлены из материалов (корпус емкости – полиэтилен, комплектующие – различные пластики, металл, обрешетка – металл), которые могут быть вторично переработаны. Емкости поставляются с металлической обрешеткой.

Приведенная в разделах «Правила эксплуатации», «Транспортировка и хранение» информация содержит указания обязательные для выполнения при монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании емкостей.

Правила эксплуатации

- В соответствии с сертификатом соответствия свойства полиэтилена допускают эксплуатацию емкостей при температуре окружающей среды и хранящихся в них продуктов от -30°С до +60°С.
- Использование жидкостей с температурой выше +60°С для промывки и пропаривания емкости не допускается.
- При верооятности даже локального перегрева поверхности емкости до температуры выше +60°С нагрев рабочей жидкости в емкости запрещен.
- Емкости не предназначены для работы под избыточным давлением, также не допускается создание разрежения внутри емкости.
- Емкости предназначены только для наземного и стационарного использования.
- Использование емкостей для хранения и накопления жидких агрессивных продуктов, в т.ч. с плотностью, превышающей плотность воды (1 г/см³ или 1000 кг/м³), должно быть согласовано с изготовителем и соответствовать таблице химической стойкости. В случае использования указанных жидкостей без согласования, производитель ответственности за деформацию/выход из строя емкостей не несет!
- Использование емкостей серии КАС для хранения и накопления жидких агрессивных продуктов, в т.ч. с плотностью более 1,5 г/см³ (1500 кг/м³) должно быть согласовано с изготовителем и соответствовать таблице химической стойкости. В случае использования указанных жидкостей без

- согласования, производитель ответственности за деформацию/выход из строя емкостей не несет!
- В случае присоединения к емкостям дополнительного оборудования или установке их в системах водоснабжения рекомендуется проверить все места соединений с емкостью на герметичность.
- Перед заполнением емкости жидкостью необходимо убедиться в отсутствии явных дефектов, спонтанных повлиять на герметичность или прочность емкости, а также вызвать поломку оборудования.
- Запрещается эксплуатация емкости К 4000л и емкостей серии ФМ без закрепления в жесткий каркас. Для мытья емкости можно использовать мягкие моющие средства или мыльный раствор.
- Не допускается использование абразивных веществ.
- На наружную поверхность емкости указана дата изготовления. Нанесение знаков опасности, предупредительных знаков и т.д. выполняется потребителем самостоятельно.
- Емкости должны устанавливаться на ровной горизонтальной подготовленной поверхности, выдерживающей массу заполненной емкости. Днище емкости должно полностью опираться на эту поверхность.
- Не имеются ровного основания емкости необходимо устанавливать на специальные подставки или в обрешетку, выдерживающие массу заполненной емкости и исключающие ее опрокидывание (падение).

- Эксплуатация емкости при хранении опасных веществ должна выполняться в соответствии с действующей нормативной документацией.
- Обязателен периодический осмотр емкости и установленных на ней комплектующих, на предмет отсутствия повреждений и надлежащего функционирования.
- Подключение к емкостям арматуры и/или трубопровода должно осуществляться таким образом, чтобы исключалось поперечное и/или продольное нагружение емкости и установленной на ней гидравлической арматуры весом подключаемого оборудования и/или трубопровода. Рекомендуется использование компрессоров (особенно при использовании фланцевого соединения), либо гибкого трубопровода.
- При подключении к емкости трубопровода, либо арматуры массой более 10кг обязательно использование опор, компенсирующих нагрузку подключаемого оборудования и/или трубопровода.
- В зависимости от условий эксплуатации допускается незначительное изменение (до 20% от соответствующего линейного размера) изделия без ухудшения эксплуатационных характеристик (образования трещин, растрескивания, значительного уменьшения или увеличения внутреннего объема и т.д.).

Внимание! Присоединение к емкости дополнительного оборудования, либо подключение емкости к системе водоснабжения должно производиться квалифицированными специалистами.

Внимание! При проведении различных работ внутри емкостей необходимо учитывать практические полное отсутствие естественной вентиляции внутри емкости, а так же использовать специальные средства защиты органов дыхания и зрения (особенно при использовании токсичных веществ, либо проведении сварочных работ).

Транспортировка и хранение

Транспортировка пустой емкости допускается любым видом транспорта соответствующих габаритов и грузоподъемности. Следует исключить механическое повреждение корпуса, а также воздействие огня и нагревательных приборов.

Грузозачные и разгрузочные работы производятся только в пустом состоянии.

Допускается транспортировка наполненных емкостей любым видом транспорта соответствующей грузоподъемности в соответствии с правилами, действующими на транспорте конкретного вида, при соблюдении следующих условий:

1. Емкость устанавливается на ровную подготовленную поверхность.
2. Емкость заполняется и опускается только в установленном на транспорт состоянии.
3. Емкость должна быть надежно закреплена. Для емкостей серий Н и ЭВГ обязательна установка ограничителей торцевых поверхностей (см. рис. 1). Крепление емкости должно обеспечивать отсутствие возможности смещения емкости как по плоскости опоры, так и в вертикальном направлении.
4. Скорость транспортировки не выше 25 км/ч.
5. Условия транспортировки емкости должны обеспечивать сохранность качества, как самой емкости, так и подключаемого или смонтированного на ней оборудования, а так же предохранять их от загрязнений, повреждения, деформаций.




рис. 1

Для уменьшения нагрузки, испытываемой стенками емкости при транспортировке в не полностью заполненном состоянии, рекомендуется использовать гасители скорости жидкости.

Основные характеристики

Модель	Объем, л	Высота, мм	Ширина, мм		Диаметр горловины, мм
			Диаметр, мм	Длина, мм	
Серия Т					
Емкость Т 100	100	520	555		300
Емкость Т 200	200	970	555		300
Емкость Т 300	300	1175	605		300
Емкость Т 500	500	1295	755		300
Емкость Т 750	750	1740	780		300
Емкость Т 2000	2000	1345	1500		400
Емкость Т 3000 / КАС 3000 Т	3000	1900	1500		400
Емкость Т 5000 / КАС 5000 Т	5000	2145	1825		400
Емкость ТН 5000 / КАС 5000 ТН	5000	1810	1995		400
Емкость Т 10000 / КАС 10000 Т	10000	2625	2305		550
Емкость ТР 3000 / КАС 3000 ТР	3000	1600	1700		400
Емкость ТР 4500 / КАС 4500 ТР	4500	1725	2000		400
Емкость ТР 5000 / КАС 5000 ТР	5000	1880	2000		400
Емкость ТР 5500 / КАС 5500 ТР	5500	2051	2000		380
Емкость ТР 6000 / КАС 6000 ТР	6000	2213	2000		380
Емкость ТР 8000 / КАС 8000 ТР	8000	2220	2300		550
Емкость ТР 10000 / КАС 10000 ТР	10000	2710	2300		550
Серия ЭВЛ					
Емкость ЭВЛ 200	200	705	740		300
Емкость ЭВЛ 300	300	965	745		300
Емкость ЭВЛ 500	540	1005	915		300
Емкость ЭВЛ 750	750	1225	1015		300
Емкость ЭВЛ 1000	1100	1245	1155		300
Емкость ЭВЛ 2000	2000	1620	1415		300
Емкость ЭВЛ 5000 / КАС 5000 ЭВЛ	5000	1995	1865		400
Емкость ЭВЛ 7500 / КАС 7500 ЭВЛ	7500	2365	2240		400
Серия ЭВЛ-Т					
Емкость ЭВЛ-Т 100	100	645	560		300
Емкость ЭВЛ-Т 200	200	1145	560		300
Емкость ЭВЛ-Т 500	500	1435	770		300
Емкость ЭВЛ-Т 1000	1000	1830	910		300
Серия Био					
Емкость Био 35	35	660	400		140
Емкость Био 60	60	780	450		140
Серия VD					
Емкость VD 400	400	1885	550		400
Серия ФМ (при эксплуатации обязательна обрешетка)					
Емкость ФМ 120	120	1030	500		300
Емкость ФМ 240	240	1355	600		300

Модель	Объем, л	Высота, мм	Ширина, мм		Длина, мм	Диаметр горловины, мм
			Диаметр, мм	Длина, мм		
Емкость ФМ 1000	1000	1480	1200		300	
Емкость ФМ 2000	2000	2510	1190		300	
Емкость ФМ 3000	3000	1745	2030		400	
Емкость ФМ 5000	5000	2500	2030		400	
Серия ЭВГ						
Емкость ЭВГ 350	350	675	550		1220	300
Емкость ЭВГ 500	500	720	605		1720	300
Емкость ЭВГ 750	750	720	855		1840	300
Емкость ЭВГ 1000	1000	1175	1040		1555	300
Емкость ЭВГ 2000	2000	1345	1200		1855	300
Емкость ЭВГ 3000	3000	1595	1380		1935	400
Емкость ЭВГ Н 500 / КАС 500 ЭВГ Н	500	900	750		1200	300
Серия Н						
Емкость Н 300	300	675	600		1120	300
Емкость Н 500	500	735	660		1550	300
Емкость Н 750	750	835	760		1750	300
Емкость Н 1000	1000	940	865		1800	300
Емкость Н 2000	2000	1275	1190		1920	400
Емкость Н 3000	3000	1395	1310		2355	400
Емкость Н 5000	5000	1785	1700		2400	400
Емкость Н 8000 / КАС 8000 Н	8000	1995	1900		3000	400
Емкость НР 2000 / КАС 2000 НР	2000	1355	1250		1800	400
Емкость НР 5000 / КАС 5000 НР	5000	1820	1730		2350	550
Емкость НР 8000 / КАС 8000 НР	8000	1980	1900		3000	400
Серия L						
Емкость L 500 / L 500 oil	500	1230	750		750	400 / 120
Емкость L 750 / L 750 oil	750	1710 / 1765	750		750	300 / 120
Емкость L 1000 / L 1000 oil	1000	2040 / 2090	780		780	300 / 120
Серия S						
Емкость S 500 / S 500 oil	540	1100 / 1120	575		1250	300 / 120
Емкость S 750 / S 750 oil	750	1340	600		1335	300
Емкость S 1000 / S 1000 oil	1080	1355	720		1555	300
Емкость S 1500 / S 1500 oil	1500	1850	720		1605	400
Емкость S 2000 / S 2000 oil	2000	1515	770		2310	400
Емкость SL 2000 / SL 2000 oil	2000	2070	800		1885	400
Емкость SK 2000 / SK 2000 oil	2000	1590 / 1550	750		2100	120, 400 / 120
Серия K (при эксплуатации обязательна обрешетка)						
Емкость K 1000	1000	1460	600		1440	300
Емкость K 3000	3000	1750	955		2230	400
Емкость K 4000	4000	1585	1140		2630	450
Серия ЭВЛ						
Емкость ЭВЛ 50	50	280	380		590	120

Модель	Объем, л	Высота, мм	Диаметр, мм		Длина, мм	Диаметр горловины, мм
			Ширина, мм	Диаметр, мм		
Емкость ЭВЛ 75	75	280	380	860	120	
Емкость ЭВЛ 100	100	320	380	975	120	
Емкость ЭВЛ 200	200	695	600	795	300	
Емкости универсальные (сбориты указаны для вертикального расположения емкости)						
Емкость универсальная 600	600	1155	785	840	120 / 300	
Серия АУТО						
Емкость АУТО 1000	1000	540	1100	2130	300	
Серия R						
Емкость R Т 100	100	520	555	300	300	
Емкость R Т 200	200	970	555	300	300	
Емкость R Т 300	300	1175	605	300	300	
Емкость R Т 500	500	1295	755	300	300	
Емкость R Т 750	750	1740	780	300	300	
Емкость R Т 2000	2000	1345	1500	400	400	
Емкость R Т 3000	3000	1900	1500	400	400	
Емкость R Т 5000	5000	2145	1825	400	400	
Емкость R ЭВЛ 200	200	705	740	300	300	
Емкость R ЭВЛ 300	300	965	745	300	300	
Емкость R ЭВЛ 500	540	1005	915	300	300	
Емкость R ЭВЛ 750	750	1225	1015	300	300	
Емкость R ЭВЛ 1000	1100	1245	1155	300	300	
Емкость R ЭВЛ 2000	2000	1620	1415	300	300	
Емкость R ЭВЛ 5000	5000	1995	1865	400	400	
Емкость R ЭВЛ-Т 100	100	645	560	300	300	
Емкость R ЭВЛ-Т 200	200	1145	560	300	300	
Емкость R ЭВЛ-Т 500	500	1435	770	300	300	
Емкость R ЭВЛ-Т 1000	1000	1830	910	300	300	
Емкость R Н 300	300	675	600	1120	300	
Емкость R Н 500	500	735	660	1550	300	
Емкость R Н 750	750	835	760	1750	300	
Емкость R Н 1000	1000	940	865	1800	300	
Емкость R Н 2000	2000	1275	1190	1920	400	
Емкость R Н 3000	3000	1395	1310	2355	400	
Емкость R Н 5000	5000	1785	1700	2400	400	
Емкость R ЭВГ 350	350	675	550	1220	300	
Емкость R ЭВГ 500	500	720	605	1720	300	
Емкость R ЭВГ 750	750	720	855	1840	300	
Емкость R ЭВГ 1000	1000	1175	1040	1555	300	
Емкость R ЭВГ 2000	2000	1345	1200	1855	300	
Емкость R ЭВГ 3000	3000	1595	1380	1935	400	
Емкость R ЭВГ Н 500	500	900	750	1200	300	

Модель	Объем, л	Высота, мм	ШхД (верх)	ШхД (низ)
Ванны				
Ванна 200 л	200	510	700x900	550x750
Ванна 400 л	400	600	900x1100	750x950
Ванна 1000 л	1000	800	1250x1550	995x1300
Ванна К 90	90	425	460x690	385x580
Ванна К 200	200	520	730x915	375x575
Ванна К 400	400	650	755x1310	505x945
Ванна К 600	600	495	1170x1680	945x1210
Ванна К 900	900	560	1380x1785	1070x1350

Применение. В связи со свойствами материала реальные линейные размеры емкостей могут изменяться в пределах 4%, толщина стенок может изменяться в пределах 30%.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в состав комплектующих, конструкцию изделий без изменения эксплуатационных характеристик изделия. Технические изменения могут быть совершены без предварительного уведомления.

Гарантия изготовителя

Срок службы емкостей, предназначенных для хранения неопасных и неагрессивных жидких веществ (вода, пищевые продукты и пр.) – до 10 лет (емкости серии R – до 5 лет), емкостей, предназначенных для хранения слабоагрессивных жидкостей, в т.ч. дизельного топлива – 7 лет (емкости серии R – до 3 лет), емкостей предназначенных для хранения агрессивных жидкостей – 3 года (емкости серии R – 18 месяцев).

Емкости эксплуатируются в течение срока службы на основании оценки состояния по следующим критериям:

- отсутствуют течи по корпусу и комплектующим/арматуре;
 - отсутствуют трещины, растрескивания, следы деформации материала на внешней и внутренней поверхностях емкости;
 - отсутствуют влияющие на безопасную эксплуатацию емкости деформации и повреждения.
- Гарантийный срок службы на емкости составляет 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем указанных разделов «Правила эксплуатации», «Транспортировка и хранение».

Гарантия не распространяется в случаях:

- нарушения указанных разделов «Правила эксплуатации», «Транспортировка и хранение»;
- механических повреждений емкости и её комплектующих;
- самостоятельного присоединения к емкости дополнительного оборудования или самостоятельного подключения емкости к системе водоснабжения;
- изменения комплектации, либо самостоятельной доработки емкости без согласования с изготовителем;
- воздействия непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, неисправность электрической сети, удар молнии, ураган и т.д.).